



*Tlin Aviation s.r.l.*



*Savage*  
AIRCRAFT



# Savage Cub

Moteur	ROTAX 912S 100 HP 5800 rpm
Capacité des réservoirs	68 litres (18 Gallons)
Hélice	2-pales en bois, diam. 183 cm (72 in)
Envergure	939 cm (369,7 in)
Longueur	640 cm (252 in)
Hauteur	203 cm (80 in)
Hauteur avec pneus 29"	223 cm (87,7 in)
Surface alaire	14,2 m <sup>2</sup> (152,85 sq ft)
Corde de l'aile	156 cm (61,4 in)
Largeur de la cabine	67 cm (26,3 in)
Empattement	186 cm (73,2 in)
Empattement avec pneus 29"	198 cm (78 in)
Masse max au décollage	472,5 kg (1.041 lbs)
Masse à vide (ULM-LSA)	296 kg (652 lbs)

Capacité de charge effective	176,5 kg (388,8 lbs)
Charge alaire max	39,4 kg (86,9 lbs)
Facteur de charge	+6 - 3 G
Vne	205 km/h (128 mph)
Vitesse max.	185 km/h (115 mph)
Vitesse de croisière 75%	165 km/h (103 mph)
Taux de montée	5 m/s (984 ft/m)
Vitesse de décrochage	58 km/h (36 mph)
Plafond	4400 m (14400 ft)
Distance franchissable 65%	700 km (434 mi)
Distance de décollage	< 100 m (< 328 ft) (dépend de la configuration)
Distance d'atterrissage	< 85 m (< 278 ft) (dépend de la configuration)
Vent de travers max.	29 km/h (18 mph)



# Savage Cruiser

Moteur	ROTAX912S 100 HP 5800 rpm
Capacité des réservoirs	68 litres (18 Gallons)
Hélice	2-pales en bois, diam. 183 cm (72 in)
Envergure	945 cm (372 in)
Longueur	651 cm (256,3 in)
Hauteur	203 cm (80 in)
Surface alaire	14,2 m <sup>2</sup> (152,85 sq ft)
Corde de l'aile	156 cm (61,4 in)
Largeur de la cabine	69 cm (27,2 in)
Empattement	180 cm (70,9 in)
Masse max au décollage	450 kg (992 lbs)
Masse à vide (ULM-LSA)	291 kg (640 lbs)
Capacité de charge effective	159 kg (349,8 lbs)

Charge alaire max	39,4 kg (86,9 lbs)
Facteur de charge	+6 - 3 G
Vne	205 km/h (128 mph)
Vitesse max.	188 km/h (117 mph)
Vitesse de croisière 75%	170 km/h (106 mph)
Taux de montée	4,8m/s (945 ft/m)
Vitesse de décrochage	62 km/h (38 mph)
Plafond	4400 m (14400 ft)
Distance franchissable 65%	720 km (436 mi)
Distance de décollage	110 m (361 ft) (dépend de la surface)
Distance d'atterrissage	90 m (295 ft) (dépend de la surface)
Distance d'atterrissage (15m)	190 m (623 ft) (dépend de la surface)
Vent de travers max.	29 km/h (18 mph)





# Savage BOBBER

Moteur	ROTAX 912 80 HP 5800 rpm
Capacité des réservoirs	68 litres (18 Gallons)
Hélice	2-pales en bois, diam. 183 cm (72 in)
Envergure	935 cm (368 in)
Longueur	640 cm (252 in)
Hauteur	203 cm (80 in)
Hauteur avec pneus 29"	223 cm (87,7 in)
Surface alaire	14,2 m <sup>2</sup> (152,85 sq ft)
Corde de l'aile	156 cm (61,4 in)
Largeur de la cabine	60 cm (23,6 in)
Empattement	182 cm (71,6 in)
Empattement avec pneus 29"	194 cm (76,3 in)
Masse max au décollage	472,5 kg (1.041 lbs)
Masse à vide (ULM-LSA)	270 kg (594 lbs)

Capacité de charge effective	202,5 (638,7 lbs)
Charge alaire max	39,4 kg (86,9 lbs)
Facteur de charge	+6 - 3 G
Vne	205 km/h (128 mph)
Vitesse max.	175 km/h (109 mph)
Vitesse de croisière 75%	145 km/h (90 mph)
Taux de montée	5 m/s (984 ft/m)
Vitesse de décrochage	55 km/h (34 mph)
Plafond	4100 m (13400 ft)
Distance franchissable 65%	650 km (404 mi)
Distance de décollage	<80 m (<260 ft) (dépend de la surface)
Distance d'atterrissage	<70 m (<228 ft) (dépend de la surface)
Vent de travers max.	33 km/h (20 mph)

Distributeur exclusif pour la France